




Evaporateur pour réfrigération THERMOFIN type X-TAA.1-080-11-F-2x320-2x160-2x080 - 30 kW 26 000 m³/h

S.A.R.L

REF. N°ID : C0029652

Achats, Ventes, Courtaages & Dépôt-vente en biens d'équipement inox d'occasion destinés au process industriel : préparation, mélange, stockage et autres ... www.matxpro.fr



NOTE*

X-TAA.1-080-11-G-145-W A-10-024-145-01400-A-V-G-038- Temp. d'évaporation: -38,0°C - Température: -28,6 °C -31,4 °C - Taux de circulation: 3,00
 Humidité: 95,0 % 96,7 % - Chute de pression: 114,0Pa Chute de pression: 0,61 K - Vitesse: 3,6 m/s Débit massique: 234 kg/h - Pression d'air: 1,0130 bar - Surface: 172m² - Ratio chaleur sensible: 94,8% - Volume du tube: 103l - Condensation: 2,26 kg/h - Air: Entrée Sortie Réfrigérant: R717 - Matériaux des tubes: Inox 304 - Tube d'entrée: 1 x 33,7 mm - Matériaux des ailettes: Aluminium de sortie: 1 x 60,3mm

DEBIT : 26000 m ³ /h - 25735 m ³ /h					
QUANTITE DISPONIBLE EN STOCK : X2					
MARQUE CONSTRUCTEUR : THERMOFIN					

* Fiche technique donnée à titre indicatif - Ne remplace en aucun cas un plan constructeur - Dimensions et renseignements techniques sont approximatifs et à vérifier.